

Inhaltsverzeichnis

- To-do-Plugin für das Aufgabenmanagement** 3
- Aufgaben anlegen und zuordnen** 3
- Aufgabenlisten 3
- Start- und Fälligkeitsdatum 4
- Formatierungen** 4
- Notation von Todo-Elementen** 4
- Ausgabe von Todolisten** 4
- Lightweight Task Management System** 4

[ToDo, translate](#)

To-do-Plugin für das Aufgabenmanagement

Das ist so cool. Immer wenn du was erledigen musst, mach ein `<todo @KÜRZEL></todo>` drum und du kannst es einfach abhaken.

Wichtige Konvention: Wenn du ein `<todo>` verwendest, um eine Checkliste aufzubauen, setze als Zuständigkeit `@tpl1)`, um eine Vorlage zu kennzeichnen!

Aufgaben anlegen und zuordnen

Um eine Aufgabe anzulegen, umfasse den Aufgabentext mit `<todo @KÜRZEL></todo>`.

Beispiel:

```
* <todo @KÜRZEL>Erstelle eine Google+ Seite für den Onlineshop</todo>,
damit dieser in den [[abkuerzungen:serp|SERP]] auffälliger platziert ist.
```

Ausgabe:

- [KÜRZEL]Erstelle eine Google+ Seite für den Onlineshop, damit dieser in den [SERP](#) auffälliger platziert ist.

Diese Aufgabe wird dem Mitarbeiter unter KÜRZEL zugeordnet und er sieht das in seinen To-do-Listen.

Du kannst eine Aufgabe auch mehreren Leuten zuordnen, dafür musst du mehrere `@KÜRZEL` mit Leerzeichen verwenden. Schreibe immer den Hauptzuständigen als erstes in die Liste, da nur er in der Ausgabe gezeigt wird. Das To-do-Element taucht aber bei allen Beteiligten auf.

Beispiel:

```
* <todo @KÜRZEL @KÜRZEL2 @KÜRZEL3>Gemeinsame Aufgabe</todo>
```

Ausgabe:

- [KÜRZEL, KÜRZEL2, KÜRZEL3]Gemeinsame Aufgabe



Hinweis: Du kannst ein Todo-Element mit der Raute (#) als erledigt markieren, das sieht dann so aus: `<code> * ☒ [KÜRZEL]Aufgabe 2 </code>` Ausgabe: * Aufgabe 2

Aufgabenlisten

Du kannst Aufgaben überall markieren, wo sie im Context Sinn machen. Manchmal musst du eine Aufgabenliste oder Checkliste erstellen. Verwende hierfür eine geordnete oder ungeordnete Liste, z.B.
- [KÜRZEL]Nummerierter Listenpunkt - [KÜRZEL]Aufgabe 2 * [KÜRZEL]Listenpunkt * [KÜRZEL]Aufgabe 2

Start- und Fälligkeitsdatum

Du kannst ein Start- und/oder Fälligkeitsdatum in deinen Todo-Elementen angeben. Das System färbt die Element dementsprechend. Achte auf das englische Datumssystem in der Form JAHR-MONAT-TAG, z.B. 5.6.2015 → 2015-06-05 mit 2-stelligen Tages- und Monatsangaben. Beispiele `* [KÜRZEL][2015-06-05 →]Startdatum: 5.6.2015 * [KÜRZEL][→ 2015-06-05]Fälligkeitsdatum: 5.6.2015 * [KÜRZEL][2020-06-05 → 2020-06-15]Start und Fälligkeit: 5.6.2020 / 15.6.2020 </code> Ergebnis * [KÜRZEL][2015-06-05 →]Startdatum: 5.6.2015 * [KÜRZEL][→ 2015-06-05]Fälligkeitsdatum: 5.6.2015 * [KÜRZEL][2020-06-05 → 2020-06-15]Start und Fälligkeit: 5.6.2020 / 15.6.2020 — mw 16.10.2015 11:29 Bei der Übersetzung aufpassen, da sonst die Todo Syntax greift.`

Formatierungen

Innerhalb eines Todo-Elements sind keine Formatierungen erlaubt. Du kannst aber um das gesamte Todo-Element Wiki Formatierungen anlegen. Beispiel `* [KÜRZEL] Fettes Todo-Element Ich würde das allerdings nicht machen, es lenkt ab.`

Notation von Todo-Elementen

Verwende die folgenden Form, um ein Todo anzulegen. Es ist der [User Story](#) der [Scrum Methode](#) entlehnt, und hilft sowohl dem Ersteller als auch dem Bearbeiter der Aufgabe. "`<Rolle> soll <Ziel/Wunsch>, um/damit <Nutzen>`" Fasse dabei nur den Teil vor dem Komma in ein Todo-Element. Durch die Definition des Nutzens einer Aufgabe wird der drang diese zu erledigen erhöht. Zudem muss der Aufgabensteller den Nutzen definieren. Beispiel: `* [KÜRZEL] Für den Buchhalter die Liste von offenen Posten nach Fälligkeit sortieren, damit er säumige Zahler effizient und frühzeitig annahmen kann.` Du findest in diesem Wiki weitere, echte Beispiele, die die Notation beschreiben.

Ausgabe von Todolisten

Noch nicht übersetzt: `<code>`

Lightweight Task Management System

The new version (since version 2014-03-17) of the todo plugin allows to create an easy to use task management system to collect all todos from all pages on a single page. First turn off caching**

```
~~NOCACHE~~
```

Display all open and closed todos from all pages

```
~~TODOLIST~~
```

Completion state

Filter the completion state, allowed values: yes or no

```
~~TODOLIST completed:no~~
~~TODOLIST completed:yes~~
```

Assignments

Filter the assignments, allowed values: yes, no, usernames in format@username or username, or placeholders @@USER@@ or @@MAIL@@ which are replaced by username or e-mail of current logged in user.

```
~~TODOLIST assigned:yes~~  
~~TODOLIST assigned>User1>User2~~  
~~TODOLIST assigned:@User1>@User2~~  
~~TODOLIST assigned:@@USER@@~~  
~~TODOLIST assigned:@@MAIL@@~~ finds tasks assigned using someones email.
```

Show/Hide checkbox

Do (not) show the checkbox, allowed values: yes or no

```
~~TODOLIST checkbox:no~~
```

Render username

Render the username as id, full name or not at all, allowed values: user or real or none

```
~~TODOLIST username:real~~
```

Render header

Render the header as pageID, as the first header of the page or not at all, allowed values: id or firstheader or none

```
~~TODOLIST header:firstheader~~
```

Show/Hide Start/Due Date

Do (not) show the Start/Due date, allowed values: yes or no

```
~~TODOLIST showdate:yes~~
```

Completed Data Filter

Filter by date completed.

```
~~TODOLIST completedbefore:<date>~~  
~~TODOLIST completedafter:<date>~~
```

Start/Due Date Filter

Filter the TODOLIST by Start/Due Date. Absolute and relative Dates are possible. Not yet in the stable Version. Download: [ZIP by Markus](#)

```
~~TODOLIST startbefore:<date>~~  
~~TODOLIST startafter:<date>~~
```

```

~~TODOLIST duebefore:<date>~~
~~TODOLIST dueafter:<date>~~

```

<date> can be:

```

Y-m-d like 2014-06-12
or a value like +10 or -10 or 0

```

invalid values will be substituted with todays date

Combined options

```

~~TODOLIST assigned:@@USER@@ completed:yes ~~
~~TODOLIST assigned:Gerrit,leo completed:no ~~

```

Some default values for these options can be set in the Configuration Manager

Filter the namespace of the task list

I've added the following option to the

wiki:hosting:kundenmenue
<input type="checkbox"/> [mw]Einfacheren Link für chmail.php erstellen
wiki:plugins:todo
<input type="checkbox"/> [KÜRZEL]Fälligkeitsdatum: 5.6.2015
<input type="checkbox"/> [KÜRZEL]Fälligkeitsdatum: 5.6.2015
<input type="checkbox"/> [KÜRZEL]Start und Fälligkeit: 5.6.2020 / 15.6.2020
<input type="checkbox"/> [KÜRZEL]Start und Fälligkeit: 5.6.2020 / 15.6.2020
<input type="checkbox"/> [KÜRZEL]<no title>
<input type="checkbox"/> [KÜRZEL]Aufgabe 2
<input type="checkbox"/> Fettes To-do-Element
<input type="checkbox"/> [KÜRZEL]Startdatum: 5.6.2015
<input type="checkbox"/> [KÜRZEL]Startdatum: 5.6.2015
<input type="checkbox"/> [KÜRZEL]Listenpunkt
<input type="checkbox"/> [KÜRZEL]<no title>
<input type="checkbox"/> [KÜRZEL]Aufgabe 2
<input type="checkbox"/> [KÜRZEL]Nummerierter Listenpunkt
<input type="checkbox"/> Aufgabe 2
<input checked="" type="checkbox"/> [KÜRZEL]Aufgabe 2
<input type="checkbox"/> [KÜRZEL, KÜRZEL2, KÜRZEL3]Gemeinsame Aufgabe
<input type="checkbox"/> [KÜRZEL, KÜRZEL2, KÜRZEL3]Gemeinsame Aufgabe
<input type="checkbox"/> [KÜRZEL]Erstelle eine Google+ Seite für den Onlineshop
<input type="checkbox"/> [KÜRZEL]Erstelle eine Google+ Seite für den Onlineshop
<input type="checkbox"/> Für den Buchhalter die Liste von offenen Posten nach Fälligkeit sortieren
wiki:access_keys
<input type="checkbox"/> Tasten von verwendeten Plugins dokumentieren

tag: ns:

If omitted it uses `ns:all`.

It can be used with the following parameters:

- `all` - displays todo's from everywhere (the current default behaviour)
- `/` - only displays todo's from pages containing in the ROOT namespace
- `<string>` - Where string can be any text. It checks the page-id if it starts with this string and then returns the pages with todo's that do; for example:

```
~~TODOLIST ns:todo~~
```

returns all todo's from the page `todo` in the root of the wiki, or from the namespaces starting with `todo` or from the page `todo` and the namespaces starting with `todo`.

```
~~TODOLIST ns:todo:~~
```

returns all todo's from the namespace `todo`.

```
~~TODOLIST ns:todo:r~~
```

returns all todo's from the namespaces or pages under `todo`, starting with an `r`.

</code>

1)

template

From:

<https://wiki.satware.com/> - **satware AG**

Permanent link:

<https://wiki.satware.com/wiki:plugins:todo?rev=1603720080>

Last update: **26.10.2020 14:48**

